

CREACOLOR

Deco-Lasurfarbe

Eigenschaften

CREACOLOR ist eine wasserverdünnbare, gerucharme und leicht thixotrope Lasur-Dekorationsfarbe für Aussen und Innen. Aufgrund der lasierenden Pigmentierung und der langen Offenzeit lässt sich mit CREACOLOR eine Vielzahl von Dekorationseffekten erzielen – durch einfachen und spielerischen Umgang mit Farben und Transparenz. CREACOLOR ist äusserst Ausgiebig in der Anwendung, lässt sich angenehm und ansatzfrei verarbeiten und die Anstriche bleiben atmungsaktiv, lichtecht und gut wasch- und scheuerbeständig. Je nach Farbtonwahl ist die Verwendung als Fassaden-Lasurfarbe jedoch nur bedingt geeignet.

Anwendungsgebiet

Als dekorative Lasurfarbe auf glatten oder strukturierten Wänden und Decken, Fassaden, Holztäfer, Raufaser- oder Glasgewebetapeten, Bastelartikel usw.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Rohe und stark saugende Untergründe mit entsprechender Grundierung vorbereiten. Altanstriche müssen gereinigt und auf Haftfestigkeit geprüft werden. Verarbeitung nicht unter 8°C.

Verarbeitung

Je nach Effektwunsch wird nass-in-nass gearbeitet oder es kann nach dem Auftrag und leichter Antrocknung mittels Pinsel, Bürste, Lappen oder Schwamm ein Auswascheffekt erzielt werden.

Anstrichaufbau

- 1 x Tiefengrund je nach Untergrund (12 Stunden trocknen lassen)
- 1–2 x Acryl-Dispersionsfarbe wie DUVOVIT, DUROMAT, etc und und dies vorzugsweise in gleicher, hellerer Farbtonrichtung.
- 1 x CREACOLOR Deco-Lasurfarbe im gleichen dunkleren Farbton

Trocknung


Handtrocken nach 1–3 Stunden, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig. Um die Transparenz zu erhöhen oder für spezielle Applikationen kann je nach Wunsch mit bis zu 20 % Wasser verdünnt werden.



Knuchel



Farben

Ausgiebigkeit	15–20 m ² pro lt und Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Schwamm, Effektroller, Bürste, Lappen usw.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbe lässt sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Gebinde zu 5 und 2,5 Liter sowie 750ml Dosen.
Lagerfähigkeit	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.
Konsistenz	Leicht thixotrop
Dichte	1,4 ± 0,1 g/cm ³ (Mittelwert), je nach Farbton.
Festkörper	38,5 ± 1 %, je nach Farbton.
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylatharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid (Rutil) sowie licht- und wetterfeste Buntpigmente.
PH-Wert	8,7 ± 0,7
Glanzgrad	Matt
Farbton	Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDAMIX. <ul style="list-style-type: none"> - Bei Aussenanwendungen darauf achten, dass lichtechte Farbtöne gewählt werden. - Sofern CREACOLOR als Lasurfarbe ohne deckenden Grundanstrich auf Holz appliziert wird, keine Blautöne wählen, da bei Alterung (Holzvergilbung) Verfärbung in den Grünstrich erfolgt.
Klassifizierung	SZID 000'000 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.