

# DUROXIT

## Pigmentgrund

### Eigenschaften

DUROXIT ist ein weisser, lösungsmittelhaltiger und dampfdiffusionsfähiger Pigmentgrund für mineralische Untergründe im Aussen- und Innenbereich.

DUROXIT wirkt wasserabweisend, beugt Schimmel- und Ausblühungsgefahr vor, zeigt eine gute Isolier- und Verfestigungswirkung und erhöht die Deck- und Haftfestigkeit nachfolgender Dispersions- oder Silikonharzanstriche.

### Anwendungsgebiet

Als gute deckende Grundierung auf nicht mehr stark saugenden Untergründen wie Beton, Kalksandstein, Eternit, Pavatex, diversen Bauplatten usw. sowie als Haftbrücke auf Altanstrichen.

### Verarbeitungshinweis

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verarbeitung nicht unter 5°C.

### Anstrichaufbau

#### **Stark saugender Untergrund**

1 x DUROX Tiefengrund farblos  
1 x DUROXIT Pigmentgrund weiss

#### **Schwach saugender Untergrund**

1 x DUROXIT Pigmentgrund weiss  
Eine Verdünnung mit 20 bis 50 % DUROX Tiefengrund farblos ist möglich.

### Trocknung

1–2 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Überstreichbar nach 12 Stunden.

### Verdünnung

Kunsthartz- oder Universalverdünner

### Ausgiebigkeit

6–8 m<sup>2</sup> pro Kg und Anstrich, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Applikation

Roller, Pinsel oder Spritzgerät.

### Reinigung


Arbeitsgeräte sofort mit Reinigungsverdünner reinigen.

### Lieferform

Gebinde zu 25 und 6 Kg sowie 750ml Dosen.



**Knuchel**



**Farben**

<b>Lagerfähigkeit</b>	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
<b>Konsistenz</b>	Leicht thixotrop
<b>Dichte</b>	$1,25 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
<b>Festkörper</b>	$56 \pm 1 \%$
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Acrylharze
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Lösungsmittelgehalt</b>	$34 \pm 1 \%$
<b>Farbtöne</b>	Weiss deckend.
<b>Klassifizierung</b>	SZID 000'000 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.