

Fond isolant universel LH-468



Propriétés

DUROTEX est un fond d'isolation et de barrage no saponifiable, pigmenté en blanc et contenant des solvants, pour supports problématiques. Il empêche la formation de taches dans les couches suivantes et égalise les supports à pouvoir absorbant différent. L'effet d'isolation est excellent contre des restes de nicotine, suie, goudron, graisse, tâches d'eau, dommages d'incendie, crayons feutre, etc. DUROTEX possède un bon effet d'adhérence et de solidification, ne bloque pas et ne jaunit pas.

Domaines d'application

Comme couche isolante et d'adhérence à l'extérieur et à l'intérieur sur des supports comme du plâtre, crépis, bétons, pierres calcaires, murs, anciennes peintures, papiers peints, etc.

Préparation

Le support doit être propre, sec et solide.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système d'application

Dans le cas de tâches isolées une seule application à l'endroit même est suffisante. Pour des tâches rebelles, des fonds absorbants ou rugueux, une deuxième application est nécessaire. DUROTEX est recouvrable avec différentes peintures de bâtiment en phase aqueuse et aux solvants.

Séchage

- ◆ Sec au toucher après environ 20 minutes
- ◆ Recouvrable après environ 12 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)

Dilution

SOLVANT D-1 ou D-2 (libre d'arômes) ou alternativement du Sangayol ou diluant pour vernis synthétiques et pour application au pistolet diluant universel.

Rendement

4 à 6 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application

Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage


Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage.

Conditionnement

Emballages de 25, 12 et 6 kg ainsi que de 750ml et 375ml. Egalement disponible en sprays aérosols de 400ml.

Conservation

DUROTEX se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.



Farben

Knuchel

High quality – Top finish

| | |
|-------------------------------------|---|
| Viscosité | Légèrement thixotrope / 950–1000 mPa.s |
| Densité | 1,53 ± 0,05 g/cm ³ |
| Extrait sec | 72,5 ± 1 % |
| Liant de base | Résines alkydes modifiées |
| Pigment de base | Dioxyde de titane |
| Matières de charge | Charges minérale de marbre |
| Aspect | Mat |
| Teintes | Blanc |
| Fondation Suisse Couleur | Étiquette environnementale : classe G |
| Régistration | CPID 277082 |
| Classification | Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le manieiment, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité. |
| Remarque | <p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p> |