WENGE

Art. 621 / 15 / 0424

Imprägnieröl lebensmittelecht

Eigenschaften
WENGE ist ein lebensmittelechtes, offenporiges, wasserabweisendes und feuchtigkeitsregulierendes Holzpflegöl für Hölzer im Innenbereich. WENGE nährt und pflegt das Holz, frischt matte und verblasste Oberflächen auf und belebt die Holzmaserung wieder von neuem.

Vorbehandlung
Verunreinigte Flächen zuerst gründlich reinigen und trocknen lassen. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein.

Verarbeitung
Kanne vor Gebrauch gut aufschütteln. WENGE wird mit einem weissen, fuselfreien Lappen (Ballen) oder Pinsel sparsam und regelmässig in die Faserrichtung des Holzes aufgetragen. Nach zirka einer Stunde kurz nachpolieren, respektive das nicht ins Holz eingezogen Öl verteilen und abnehmen.

Systemaufbau
1–2 x WENGE Imprägnieröl lebensmittelecht farblos je nach Saugfähigkeit des Holzes WENGE Imprägnieröl lebensmittelecht

Trocknung
- Grifffest nach 1–3 Stunden
  (abhängig von der Auftragsmenge und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung
WENGE ist gebrauchsfertig eingestellt.

Ausgiebigkeit
15–20 m² pro Liter und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation
Lappen oder Pinsel.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz, Universalverdünner oder Reinigungsverdünner reinigen.

Lieferform
Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.

Lagerfähigkeit
WENGE ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.

Viskosität
Dünnflüssig / 25-40 mm²/s @40°C

Dichte
0,85 ± 0,05 g/cm³

Festkörper
100 %

Bindemittelbasis
Paraffin-Öle

Glanzgrad
Matt, seidenglanz durch polieren

Knuchel Farben
High quality – Top finish

Knuchel Farben AG Farben und Lacke Tel. +41 32 636 50 40 info@knuchel.ch
Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach Fax +41 32 636 50 45 www.knuchel.ch

Farbtöne	Farblos
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse B (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 2. Priorität)
Prüfergebnisse	WENGE erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409).
Registrierung	CPID 277657
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**