

Huile d'imprégnation alimentaire



Propriétés	WENGE est une huile d'entretien alimentaire pour bois à pore ouvert, hydrofuge et régularisant l'humidité, pour l'intérieur. WENGE protège le bois contre les taches d'eau et de saletés. En même temps elle ravive la couleur du bois et elle accentue sa structure naturelle.
Préparation	Les surfaces salies sont d'abord nettoyées à fond et séchées. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
Méthodes d'application	Avant utilisation, bien secouer la bonbonne. WENGE s'applique avec un chiffon blanc libre de peluches (ballot) ou au pinceau, en mince couche et régulièrement dans le sens des fibres du bois. Après environ une heure, enlever l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois à l'aide d'un chiffon en coton et ensuite polir légèrement.
Système d'application	1 à 2 x WENGE huile d'imprégnation alimentaire incolore suivant l'absorptivité du bois WENGE huile d'imprégnation alimentaire
Séchage	◆ Sec au toucher après 1 à 3 heures (dépend de la quantité appliquée et de la capacité d'absorption du fond)
Dilution	WENGE est prêt à l'emploi.
Rendement	15 à 20 m ² par litre et application, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Chiffon ou pinceau. Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du Sangayol, du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.
Conservation	WENGE se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Liquide / 25-40mm ² /s @40°C
Densité	0,85 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	100 %
Liant de base	Huiles de paraffine
Aspect	Mat, satiné par polissage



Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Teintes	Incolore
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe B (Minergie-Eco et ecobau BKP/Devis autorisé, 2. priorité)
Résultats d'épreuves	WENGE obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de quadrillage 0-1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
Régistration	CPID 277657
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>