


Vernis zapon



Propriétés	BRICAPON est un vernis de conservation pour métaux transparent à séchage rapide pour la conservation des métaux, à base de résine acrylique modifiée. BRICAPON protège les métaux non ferreux d'une façon continue contre les oxydations, la corrosion et la décoloration. Adhère très bien, résiste aux intempéries et ne jaunit pas.
Domaines d'application	Comme vernis de protection contre l'oxydation des métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton, le chrome, l'aluminium, l'étain, le zinc, etc. De même sur les métaux ferreux à l'intérieur avec une épaisseur de couche suffisante. En raison de sa faible teneur en solides, il est déconseillé de l'utiliser à l'extérieur comme seul vernis incolore de protection contre la corrosion.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de cire. BRICAPON s'utilise directement sur les divers supports. Les surfaces métalliques embuées, décolorées ou oxydées sont à nettoyer et à polir, puis à laver avec du diluant. Pour l'utilisation sur des surfaces déjà laquées, il est impératif de faire un essai préalable pour la compatibilité (effet de ramollissement).
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Viscosité de pulvérisation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4.
Système d'application	2 à 3 x BRICAPON vernis zapon incolore
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après environ 20 minutes◆ Sec au toucher après environ 45 minutes◆ Recouvrable après 1 à 2 heures◆ Séchage complet après environ 24 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Dilution	Diluant universel.
Rendement	10 à 15 m ² par litre et application.
Application	Par pulvérisation, bain de trempage ou pinceau (petites surfaces). Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 5 litres ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml.



Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Conservation	BRICAPON se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	14–22 secondes DIN 4mm
Densité	0,90 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	23,5 ± 1 %
Liant de base	Résines de dispersion acryliques modifiées
Aspect	Brillant
Teintes	Transparent, claire comme de l'eau.
Régistration	CPID 276763
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>